

Syllabus

- 14 Software Engineering
- 24 Software Life cycle model
- 34 Software planning
- 44 Requirement: Analysis and Specification
- 54 Software Design and Implementations

1

Software Engineering

Software Engineering $\Rightarrow$ Software -

Engineering का अर्थ एक ऐसी Engineering से है, जिसमें Computer System तथा किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक Device के लिए Software का निर्माण किया जाता है,

"Software Engineering एक प्रक्रिया है, जिसमें एक ही जरूरतों को Analyze किया जाता है, और उन जरूरतों को Analyze करते उनके आधार पर Software को बनाया जाता है।

* सामान्यतः किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या गैजेट में दो प्रकार के अवयव होते हैं,

1) Hardware

2) Software

1 - Hardware $\Rightarrow$ Hardware एक भौतिक

वस्तु है, जिसे देखा और छुआ जा सकता है,
जो Computer System को चालू करने के लिए
संयोजन का कार्य करते हैं,


Example - Computer का मॉनीटर, keyboard,
mouse, hard disk etc.

Software $\Rightarrow$ Software, निर्देशों, Data और

और programs का एक संग्रह है,
जो किसी विशिष्ट कार्य का करने के लिए
बनाया जाता है,

Ex - MS Office, windows media player etc

Software Engineering Definition



Software Engineering का उद्देश्य


- 1) रख-रखाव (Maintainability)
- 2) ब्रह्मणों को सही तरीके से लागू करना
- 3) पुनः प्रयोग (Reusability)
- 4) Testability (परीक्षण योग्य)
- 5) विश्वसनीयता (Reliability)
- 6) Portability
- 7) Adaptability (अनुकूलन क्षमता)

Software Engineering की जरूरतें

- 1) बड़े Software का प्रबंधन
- 2) लागत प्रभावशीलता
- 3) सुरक्षा का संबंध करना
- 4) परीक्षण की जरूरत भासान बनाना

⑧ Software System


Software system एक सम्पूर्ण system है, जो सूचनाओं के आदान-प्रदान और उन्हें समझा करने के काम आता है, साधारणतया किसी कम्प्यूटर system में हम processor को एक INPUT देते हैं, जिसे वह output में बदल देता है,



Feature of Software System

- (1) Organized (संगठित)
- (2) Interaction (सम्बंधित)
- (3) Integration (एकीकरण)
- (4) Inter dependent (परस्पर निर्भर)

Software system of Elements D/4



- 1) Input $\rightarrow$ Input वह Data या सूचना है, जिसे System में भेजा जाता है, जिसे processing करने के लिए उपयोग सूचना में बदला जाता है,
- 2) processor $\rightarrow$ सूचना को रकड़ना करता है, और उसे काम करने सूचना को प्रस्तुत करने वाला
- 3) Output $\rightarrow$ यह processor से प्राप्त परिणाम होता है,
- 4) नियंत्रण $\rightarrow$ एक प्रोसेसर के संग्राम को operating system और hardware द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है,
- 5) Feedback $\rightarrow$ यह एक Dynamic System है, जिसे लिए नियंत्रण का उपयोग होता है,
- 6) Environment $\rightarrow$ यह system के कार्य करने का वातावरण है /

System के types

1. Open and Closed system

* Open system $\Rightarrow$ यह ऐसा system है जो बाहर के वातावरण से स्वतन्त्रतापूर्वक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है,

अर्थात् वातावरण में बदलाव होने पर system को बदलाव करना पड़ता है।

* Closed system एक closed system Environment के साथ Interaction का आदान-प्रदान नहीं करता, वातावरण में होने वाले बदलाव उसे प्रभावित नहीं करते हैं, इस तरह के system बहुत कम होते हैं।

② Static (स्थिर) और गतिशील (Dynamic) system

* Static स्थिर system $\Rightarrow$ यह ऐसे system होते हैं जहाँ, वर्तमान value पर निर्भर करता है यह भौतिक रूप से विश्वसनीय होते हैं।

Q

Difference between program & Software product :

program

- 1- यह भाषा में होते होते हैं
- 2- यह एक Developer द्वारा विकसित किया जा सकता है,
- 3- इनका उपयोगकर्ता (user) से Interface नहीं होता है,
- 4 एक program Defective नहीं होता है।
- 5- size किलोबाइट (kb) से लेकर मेगाबाइट (mb) तक हो सकता है
- 6- program की कार्यप्रणाली Compiler द्वारा निर्धारित होती है।
- 7- program की कोड लाइन्स (code line) के संख्या कम होती है।


Software product

- 1- भाषा में बने होते हैं,
- 2- इनके लिए Developer की टीम की आवश्यकता होती है
- 3- इनके लिए उपयोगकर्ता Interface की सुविधा होती है,
- 4 - एक software program हो सकता है,
- 5- इसका size मेगाबाइट से लेकर गीगाबाइट (gb) तक हो सकता है
- 6 - इसकी कार्यप्रणाली OS पर निर्भर करती है,
- 7 4 software में कोड लाइन्स बहुत अधिक होती हैं।

⑧ Emergence of software Engineering

(सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उद्भव)

Software Engg. की सुसमान प्रारम्भिक Computer programming से होकर उच्च स्तरीय programming भाषा ; उसके बाद नियंत्रण प्रवाह आधारित डिजाइन (Control flow design) से होकर Data संरचना आधारित डिजाइन और फिर Object Oriented design तक की गयी है, जो Software विकास की प्रक्रिया से एक संतुष्टि है।



14

प्रारम्भिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग
(Early Computer programming) $\Rightarrow$

प्रारम्भिक computer programming में Assembly language का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे low level language कहा जाता है, यह मशीन code पर आधारित था, उस समय गति और मेमोरी समय के कारण programmers को Assembly भाषाओं को लिखने के लिए मजबूर थे, जो सभी का पढ़ना ही एकमात्र दुर्गम low level language के लिए बहुत मेहनत और बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता थी।
जिन्हें कारण High level Language का विकास हुआ।


2 $\rightarrow$ High Level Language (उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा)
पहले low level programming language को गति देना होने लगी, जसा गति में प्रगति होने लगी, यह compiler का उपयोग करती थी, फोरट्रान और कोबोल जैसे प्रारम्भिक उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास के बाद कई भाषा C, C++, Pascal, Python, Java etc. आदित में आयी,

Feature of High level programming language


- मानव भाषाओं के समान एप्लीकेशन में आसान है,
- Program के अनुवाद होती है, और Code को में आसान होती है,
- समझने में आसान है,
- संशोधन (Compile) & Debug में आसान होती है

• Translator

① Interpreter



② Compiler



③ Assembler

③

Control Flow Based Design
(निर्धारण आधारित डिजाइन)



High level language के आने के बाद Computer का उपयोग होती से करने लगा। Program ज्यादा जटिल और बड़े होने लगे जिससे उनका प्रबंधन मुश्किल होने लगा। इसे आसानी बनाने के लिए Control Flow Based Design होता जिसे 'गणना'।

④ Data Flow Oriented design



Networking और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस (GUI) जैसी तकनीकों के विकास के साथ जटिल software को control flow आधारित डिजाइन से नियंत्रित करना मुश्किल हो गया।

अतः एक नई तकनीक Data flow Design अस्तित्व में लाया गया।


"Data Flow design एक ऐसी तकनीक है, जिसका उपयोग Computer Application program के अलग-अलग हिस्सों से नियंत्रित जानकारी को एकत्र करने के लिए किया जाता है।"



Data Flow Diagram in some elements

1. Entity → 
2. Process → 
3. Data का प्रवाह → 
4. Data base → 

5. टर्मिनेटर (Terminator) → यह system का हिस्सा नहीं है, यह बाहरी तत्व है,



Data Flow D/P

5

Object oriented Design.

इसके programic की संरचित करने की विशेषताएँ हैं, जैसे (Encapsulation), (abstraction), Inheritance, & polymorphism की विशेषता है,

OOD में प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावली.

1. Object

2. Class


3. message

4. abstraction

5. Encapsulation

6. Inheritance

7. polymorphism



Software Life Cycle models

Chapter

2

जीवन चक्र मॉडल की आवश्यकताएँ ⇒


- 1) प्रक्रिया के पदानुक्रम के बारे में डेवलपर्स के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों को परिभाषित करना।
- 2) गतिविधियों और डिलिवरेबल्स के एक मानक सेट के लिए स्पष्टता प्रदान करना।
- 3) एक software program विकसित करने में समय और लागत को कम करने के लिए।
- 4) हर कोई एक ही समय के एक काम को;

Software के विकास में कई चरण शामिल हैं,

- 1) Feasibility of software. (सॉफ्टवेयर की व्यवहार्यता)
- 2) (Requirement gathering & analysis)
- 3) डिजाइन करना (Design phase)
- 4) क्रियान्वयन करना (Implementation) या Coding
- 5) परीक्षण (Testing)
- 6) वितरण (Deployment)
- 7) रखरखाव (maintenance)



* एक Software model design

यह कुछ हद तक PDCA चक्र के समान है,
Plan, Do, Check, Act



* यह एक Software विकास प्रक्रिया का एक ~~सम~~ जीवन चक्र मॉडल है,

- Software की व्यवहार्यता (Feasibility of Software)
- Req. Gathering & Analysis (आवश्यकता को समझना)
- Design (डिजाइन)
- Implementation of coding (कोडिंग को लागू करना)
- Testing (परीक्षण)
- Deployment (सौंपना)
- Maintenance (रखरखाव)




④ Software जीवन चक्र मॉडल के प्रकार

1. Classical waterfall model
2. Prototyping model
3. Evolutionary model
4. Spinal model

1. Classical waterfall model (वाटरफॉल मॉडल)

इसका मॉडल रैखिक अनुक्रमित चरणों में विभाजित एक बुनियादी software model है, जहाँ प्रत्येक चरण पिछले चरण के किरण पर निर्भर करता है, और कार्य की विशेषताएं से मिल जाता है, काफी छद्म तब तक दिशा में बढ़ता है एक दिशा में बढ़ने के कारण यह उस सत्य की तरह दिखता है,

④ इसका शास्त्रीय मॉडल



ड्रैफ्टिंग model का अनुप्रयोग

- हर किसिम के software बनाया है, और इसके लिए उपयुक्त (SDLC) दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर करता है।

वैशिष्ट्य

- उत्पाद की परिभाषा स्थिर है,
- कोई अस्पष्ट आवश्यकताएँ नहीं हैं,
- प्रोजेक्ट होता है।
- उत्पादन में समर्थन के लिए आवश्यक विशेषता वाले पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं।

ड्राफ्टिंग model Advantages

- 1 सरल और समझे और उपयोग में आसान
- 2 मॉडल की दृढ़ता के कारण संबंधित करना आसान प्रत्येक चरण के विशिष्ट डिलिवरेबल्स और एक समीक्षा प्रक्रिया है
- 3 चरणों को संसाधित किया जाता है और एक समय में पूरा किया जाता है।
- 4 अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य
- 5 कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए आसान
- 6 प्रक्रिया और परिणाम अच्छी तरह से प्रलेखित हैं।

⑧ Iterative Model: Advantage

- कुछ रोजगार योग्य क्षमताओं को software विकास जीवन चक्र में शामिल रख से बनाया जा सकता है,
- यह परियोजना या ग्राहकों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के लिए कुशलतापूर्वक अनुकूल है।
- यह चूस (Agile) कंपनियों के लिए सबसे उपयुक्त है,
- जॉय और समस्या निवारण सरल है।
- ग्राहक को उत्पाद का डिजाइन और स्पेसिफिकेशन करते समय हर चरण प्रक्रिया के लिए भारीसेकेंड उपलब्धता ब्यक्त प्राप्त करता है।

सॉफ्टवेयर की आवश्यकता

आवश्यकताओं की
इसरो

Design

Coding शुरू


परिष्कार

तैनादी

रख रखा

Interactive
सूचना मॉडल

प्रोटोटाइपिंग मॉडल



(प्रोटोटाइपिंग मॉडल)

Advantages of प्रोटोटाइपिंग

- प्रारंभिक अवस्था में त्रुटियों का पता लगाया जाता है,
- इस मॉडल में ग्राहको की आवश्यकता को मान्य किया गया है,
- इसे वहाँ उपयोग किया जाता है, जहाँ भ्रष्ट या मनुष्य ग्राहक विक्रम मौजूद है।
- मान्य वि निर्देशों को आवश्यकता विश्लेषण

Diff. between

प्रोटोटाइप मॉडल and विकासवादी मॉडल


N	प्रोटोटाइप मॉडल	विकासवादी मॉडल
1	यह एक पुनरावृत्त प्रकार का मॉडल है, डिजाइन ग्राहक की परिच्छिया के विश्लेषण के आधार पर उत्तरोत्तर बेहतर होते जाते हैं	यह वृद्धिशिल प्रकार है, डिजाइन विभिन्न डिजाइनों का विकसित रूप या खोजा जाता है।
2	ग्राहक केवल प्रोटोटाइप का विश्लेषण करते हैं,	यहाँ प्रारंभिक संस्करणों का उपयोग ग्राहक द्वारा किया जा सकता है,
3	यह उपयोगकर्ता को अंतिम प्रणाली के बारे में अनुभव/विचार प्रदान करता है,	यह उपयोगकर्ता को system के साथ वास्तविक करने की अनुमति देता है,
4	यह प्रारंभिक चरणों में त्रुटियों को ठीक करता है,	यह त्रुटियों को आमतौर पर सुधारता है,
5	यह उन प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है, जहाँ ग्राहक की आवश्यकता और निर्देश अंतिम नहीं हैं, या अछूते हैं,	यह बहुत बड़ी प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है, जहाँ सभी प्रक्रिया एक बार आवश्यक नहीं होती है, एक वृद्धिशिल विनाम यहाँ काम कर सकता है,
6	इस model में कार्यान्वयन अंतिम विकास के अंत में होगा।	यहाँ चरण-वार या संस्करण-वार कार्यान्वयन किया जा सकता है।

SPIRAL model

Spiral (धुमावदार) मॉडल में Software के जीवन चक्र प्रक्रिया का सर्पिल के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है, Software प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को सर्पिल के प्रत्येक धुमाव द्वारा दर्शाया जाता है,

उद्देश्य निर्धारण

वैकल्पिक विकास



अंतिम परीक्षण योजना

उपयोग SPINAL model कहाँ करें

- जब परियोजना बड़ी है,
- जब विभिन्न संस्करणों को जारी करना आवश्यक हो
- जब प्रोग्रामर की आवश्यकता होती है,
- जब जोखिम मूल्यांकन महत्वपूर्ण है,
- जब प्रबाली को जरूरत के रूप में विचार दिया जाना है,
- जब आवश्यकताओं में लचीलापन आवश्यक है,

Advantage of spinal model

- 1) सतत विकास जोखिम प्रबंधन में मदद करता है,
- 2) विकास तेज है
- 3) सुविधाओं को एक व्यवस्थित तरीके से जोड़ा जाता है,
- 4) सभी software विकास जीवन चक्र कोड्स की सर्वोत्तम विशेषताओं को शामिल करता है,
- 5) प्रलेखन नियंत्रण मजबूत है,
- 6) परियोजना का अनुमान अधिक सटीक होगा,

Disadvantage of spinal model


- 1) दोरी परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह महंगा हो सकता है,
- 2) इस परियोजना की प्रक्रिया जटिल है,
- 3) प्रलेखन की एक सख्त मात्रा में आवश्यकता है,
- 4) परियोजना को चलाने के लिए विशेषज्ञ टीम आवश्यक है
- 5) कम जोखिम, बाली परियोजनाओं के लिए उपयुक्त नहीं है

Agile methodology

(राजारल मॉडल)

यह कार्यप्रणाली परियोजना के software विकास जीवन चक्र में विकास और परीक्षण का निरंतर प्रक्रिया की पुनरावृत्ति है।

इस तरीके में विकास और परीक्षण गतिविधियाँ एक साथ चल रही हैं।



[राजारल मॉडल]

चलते-पड़ते शील भाग

- 1) आवश्यकता इकट्ठा करना और-विशेषण
- 2) आवश्यकताओं की डिजाइनिंग
- 3) पुनरावृत्ति
- 4) परीक्षण
- 5) परिनिष्पन्न / लैनाली
- 6) प्रतिक्रिया

● रूपार ल कार्यप्रणाली की विभिन्न विधियाँ

- स्कैम (Scrum)
- क्रिस्टल तरीके
- DSDM (गतिशील 'Software' विकास विधी)
- सुविधा संचालित विकास
- Lean (फ्लैट) सॉफ्टवेयर (विकास)
- राक्सट्रीय प्रोग्रामिंग (XP)

Agile model / Advantage

- यह अन्य सभी तरीकों के बीच बहुत प्रभावी है,
- यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बेहतर है
- आधारित अग्रणी प्रदान करता है
- अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए हमें work और और प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है
- उत्पाद तेजी और लगातार बिना - किया जाता है

Software Planning↓
3

Software planning ⇒ किसी software project के बारे में शुरू से अंत तक लेकर योजना बनाना जिसमें उसके आकार (size) का अनुमान उससे होने वाली लागत का अनुमान, परियोजना (project) की अवधि का अनुमान और उसके लिए क्या-क्या प्रयासों की आवश्यकताओं शामिल हैं, software planning कहते हैं,

Project planning की कुछ गतिविधियाँ

- 1→ परियोजना (Project) के आकार का अनुमान
- 2→ परियोजना की लागत का अनुमान
- 3→ प्रोजेक्ट की अवधि
- 4→ गुणवत्ता निर्धारण (Quality Determination)

आकार का अनुमान

लागत का अनुमान

समय का अनुमान

संसाधनों की आवश्यकता

Project के समयों का शेड्यूल उनकी सुची बनाना

Software Engineering का planning models

Size

Planning

④ SPMP

spmp stand for [Software project management plan]

Software project management (SPM) software project की योजना - बनाना और उसे आगे बढ़ाने का एक उचित तरीका है, यह project management का एक हिस्सा होता है।
यह project management का एक हिस्सा होता है, जिससे software projects को plan, implement monitor तथा control किया जाता है।

14 Introduction.

- (a) उद्देश्य (Objectives)
- (b) प्रमुख कार्य (Major Functions)
- (c) निष्पादन मूले (Performance and Technical)
- (d) प्रबंधन और तकनीकी बाधाएँ (Management and Technical constraint's)

② Project Estimates! (अनुमान)

- (a) Historical Data used
- (b) Estimation Techniques used
- (c) Effort, Resource, Cost, and project Duration Estimates

③ Schedule: (अनुसूची)

- (a) work Break down structure
- (b) Task Network Representation
- (c) Gantt chart Representation
- (d) PERT chart Representation

④ Project Resources (संसाधन)

- (a) people
- (b) Hardware and Software
- (c) Special Resources
- (5) staff organization (कर्मचारि संघर्ष)
- (a) Team Structure
- (b) management Reporting
- (6) Risk management plan
- (7) Project Tracking and Control plan
- (8) miscellaneous plans

Important

LOC (LINES of Code)

LOC $\Rightarrow$ यह मॉडल स्केलिंग तथा single value को होता है, जो कि software development effort तथा cost को Function के program size की तरह compute करता है, तथा program size जो है, वह अनुमानित (estimated) lines of code (LOC) में व्यक्त होता है, सामान्यतया इस मॉडल का प्रयोग छोटे तथा मध्यम आकार के software project में किया जाता है।

Features of LOC

- 1) यह software program के source code के text से लाइनों की संख्या की गणना करता है,
- 2) कोड में टिप्पणी (comment) करने वाली लाइनों और हेडर फ़ंक्शन को अनदेखा किया जाता है,
- 3) LOC का अनुमान प्रोग्राम के आखिर में हो आसानी से लगाया जा सकता है परन्तु शुरुआत में गणना करना मुश्किल है,
- 4) यह समस्या के आकार का संकेतक माना जाता है।


* COCOMO (कोकोमो)

COCOMO stand for - Constructive cost model है, ~~1985-1987~~ ~~Boehm~~.

1981 in Release by BOEHM (बोहम)

" यह एक cost estimation मॉडल है, जहाँ इसका प्रयोग software packages की cost को evaluate करने लिए किया जाता है,

इस model में effort equation का प्रयोग एक project को विकसित करने के लिए person-month संख्या की जरूरत को estimate करने के लिए किया जाता है,



विवरण
→ signature
→ semi-structured
→ embodied
→ True

1) Basic COCOMO model

2) Intermediate COCOMO model

3) Complete COCOMO model

1) Basic Cocomo model

यह एक स्केलिंग तथा single valued होता है, जो कि software development effort तथा cost को Function के program size की तरह compute करता है, तथा program size जो है, वह अनुमानित (estimated) lines of code (LOC) में व्यक्त करता है,

इस model में cost को estimate करने के लिए

Formula →

$$\text{Effort} = a_1 \times (KLOC)^{b_1} \text{ 2pm}$$

$$T_{dev} = b_1 \times (\text{Effort})^{b_2} \text{ 2 months}$$

2) Intermediate Cocomo

यह model basic Cocomo का extension होता है।

Intermediate - Cocomo software development effort को program size के Function तथा cost drivers के समूह की तरह compute करता है।

cost univers project में लगे समय तथा effort को निर्धारित करना है,

" यह model basic model से बेहतर परिणाम देता है, क्योंकि इसमें cost univers का प्रयोग किया जाता है,

3- Complete Cocomo

यह model Intermediate ~~Cocomo~~ Cocomo को extension होगा है,

यह model Intermediate model से अलग होगा है, क्योंकि यह project के प्रत्येक phase के लिए effort multipliers का प्रयोग करता है।

"complete cocomo में प्रत्येक subsystem की cost को अलग-2 estimate किया जाता है, इस विधि के कारण Error (बुरी) कम होती है,

Basic तथा Intermediate Cocomo की कमी यह है कि यह software project को single homogeneous entity की तरह consider करता है। इस की को complete cocomo कह सकते हैं।

Cocomo model कि कुछ विशेषताएँ

- ① Cocomo एक Constructive Cost Estimation model) है,
- ② यह एक ऐसा model है, जो project parameters के द्वारा सटीक आकार को ज्ञात करने में help करते हैं,
- ③ Basic Cocomo model ऐसा model जो कि Constant होता है, तथा project development में effort व cost के सभी function के size को manage करता है।
- ④ BOEHM के अनुसार cost को estimate करने के लिए तीन Stages का प्रयोग किया जाता है।

1. V model ✓
2. Spiral model ✓
3. Sdile model ✓

(Requirement Analysis and Specification.)

Lesson

- 4


आवश्यकता विश्लेषण और विनिर्देश

Topic → Requirement gathering and Analysis, ✓

↳ Software Requirement Specifications (SRS) ✓

↳ characteristics of good SRS

⑧ Software Development D/C



• आवश्यक विश्लेषण में होने वाली समस्याओं से कुछ इस प्रकार जानते हैं।

1) Data redundancy / repetition.

2) Accuracy

⑧ → Ambiguity.

3) Timeliness

4) Error / bug

⑬ Requirement gathering = V. Imp.

Requirement gathering में gathering का अर्थ होता है, इकट्ठा करना,
अर्थात: requirement gathering एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें software की आवश्यकताओं को इकट्ठा करने के लिए ग्राहकों (customers) stake, holders तथा end users के साथ interact किया जाता है।

जिनी भी software को बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकताओं (Requirements) को जानने एवं समझने की आवश्यकता होती है, इन सभी आवश्यकताओं को इकट्ठा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जो software से सम्बन्धित सभी आवश्यक जानकारी को इकट्ठा करे है, ये माध्यम end-user होते हैं सभी आवश्यक requirement developer को end-user द्वारा दी जाती है।

end-user एक individual person होते हैं, जो system का संगठन से direct या किसी और रूप से जुड़े होते हैं।

Ex - manager, Tester, software Engineer, developer

Requirement gathering की विधियाँ

1) Interviews $\Rightarrow$ इस विधि द्वारा Software से ग्राहक (Customer) की क्या उम्मीदें हैं, इस विधि में end-user और stake holder से Interview लिया जाता है,

2) Scenario (परकथा) $\Rightarrow$ Scenario एक step by step प्रक्रिया होती है, Scenario में एक श्रृंखला (Series) के अनुसार चला जाता है, Scenario में यह देखा जाता है, कि किस प्रकार की और किनी I/O की आवश्यकता होगी, इसमें user की आवश्यकता के अनुसार step by step सूचना information collect किया जाता है।

3) Questionnaire $\Rightarrow$ इसमें कम समय और कम कीमत में Software से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना को इकट्ठा करते हैं। कि सूचनाओं को अलग-2 इस विधि में यह होती है। कि सूचनाओं को अलग-2 देते हैं। क्योंकि सबका अलग-2 ज्ञान होगा है। अपने-अपने department की दृष्टि जानकारी देते हैं।

4) On Side observation (यस अवलोकन)

5) (Prototype) मॉडल


① Requirement Analysis

Software designing तथा Development में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए इसके लिए requirement analysis अधिक आवश्यकता विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। इसे requirement validation भी कहते हैं।

"किसी भी संगठन में प्रत्येक नया उत्पाद (product) या सेवा (service) को व्यवसाय (business) की आवश्यकता के जवाब (Response) में बनाया जाता है, हार्डवेयर विकास (development) पर समय और संसाधन खर्च करने के बावजूद, आवश्यक उत्पाद (Required product) और अंतिम उत्पाद (Final product) के बीच एक बेमेल हो सकता है।

अतः, अभिलेख में सभी समस्याओं से बचने के लिए किसी भी परियोजना के प्रारंभिक चरणों में एक केंद्रित (Focused) और विस्तृत (detailed) आवश्यकताओं के विश्लेषण की आवश्यकता है।

② Requirement Analysis का Input/output



Very Imp

S R S

Software Requirements Specifications

Software requirement specifications जो हैं, वह किसी सिस्टम या software application की जरूरतों का एक पूरा Document का किवरण होता है।

SRS एक Document होता है, जो कि यह Describe करता है, जो कि यह कि Software के features क्या होंगे तथा उसका behaviour क्या होगा।

अर्थात् वह किस प्रकार परफार्म करेगा।
"SRS का फायदा यह है, कि इससे developers को Software को किसीत बुले में कम-समय तथा मेहनत लगती है,"

"SRS जो है, वह Software के layout की तरह होता है, जिसकी दूसर समीक्षा कर सकता है, तथा देख सकता है, कि वह (SRS) उसी जरूरतों के हिसाब से बना है, या नहीं,"

Characteristics of SRS

1. Complete (संपूर्ण) $\Rightarrow$ SRS जो $\times$

तह संपूर्ण होना चाहिए।

जो भी ~~software~~ software की जरूरत
हो SRS में लिखा होना चाहिए।

2. Correct (उचित) $\Rightarrow$ यह सही होना

चाहिए, अर्थात् जो customer की
जरूरत है, उसके हिसाब होना चाहिए।

3. Clear (स्पष्ट) $\Rightarrow$ यह स्पष्ट होना
चाहिए, software की आवश्यकताओं
को स्पष्ट रूप से वर्णित (described) होना
चाहिए।

4. accurate (परिशुद्ध) इसमें accuracy
होनी चाहिए, अगर यह ही accurate नहीं
होगा, तो software का निर्माण नहीं हो
सकता।

5) consistent (निरंतर)

6) verifiable (सत्यापनीय) $\Rightarrow$ यह

verifiable (सत्यापन योग्य) होना चाहिए,
जो Experts तथा testers होते हैं
उन्हें द्वारा requirements को verify किया
जाता है,

7) modifiable (परिवर्त्य) $\Rightarrow$

SRS का जो document होना है, उसमें
specify की गयी सभी बिबायमेंट्स
मॉडिफाई करने योग्य होनी चाहिये।
यह तभी हो सकता है, जब SRS का
स्ट्रक्चर संतुलित हो।

8) Traceable

9) testable (परिष्कृत योग्य)

यह testable होना चाहिए अर्थात् इसे
किसी भी प्रकार से test करने में योग्य होना
चाहिये।

10) unambiguous (असंश्लिष्ट) $\Rightarrow$ कहने का
मतलब केवल एक ही Interpretation हो
(सादा हो)।

5

Software Design and Implementation

Topic → characteristics and Features of good Software Design cohesion and coupling,

Software design Approaches-

- ↳ Function oriented Design (Data Flow diagrams, Data dictionary, Decision Trees and tables)
- ↳ Object Oriented Design, Structured coding - Techniques, coding styles, and documentation



COHESION

cohesion एक माप है, जो कि एक मॉड्यूल

के अन्दर elements की interdependability की degree को परिभाषित करता है, यहाँ cohesion में यह देखा जाता है, कि एक module के elements एक-दूसरे से कितने तरीके से सम्बन्धित हैं।
जितना ~~बहुत~~ ज्यादा cohesion होगा है, उतना उच्छा Software डिजाइन हो जाता है।

⑩ Types of Cohesion

- 14 Coincidental Cohesion
- 24 Logical Cohesion
- 34 Temporal Cohesion
- 44 Procedural Cohesion
- 54 Communicational Cohesion
- 64 Sequential Cohesion
- 74 Functional Cohesion

① Coincidental Cohesion ⇒ यह एक

Cohesion सबसे कम स्तर का Cohesion होता है।
यह तब धारित होता है, जब module के Elements के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं होता या जब program को दोरे modules में जोड़ा दिया जाता है।

② Logical Cohesion ⇒ एक module में logical cohesion तब होता है जब एक module के मध्य logical Relation होता है। तथा Elements एक ही logical class में रहे जय Function को प्रदर्शित करते हैं।

Temporal Cohesion →

Temporal Cohesion लॉजिकल Cohesion से उच्च स्तर का होता है।

क्योंकि इसमें element एक ही समय पर process होता है,

4) Procedural Cohesion →

जब मॉड्यूल के Element's एक साथ सट्टे में होते हैं, तो वह एक Task को पूरा करने के लिए एक क्रम में निष्पादित (execute) होते हैं।

5) Communicational Cohesion →

6) Sequential Cohesion → जब मॉड्यूल के Element एक साथ एक सट्टे (group) में होते हैं, क्योंकि Element's का output दूसरे element के लिए Input की तरह होता है।

7) Functional Cohesion → यह Cohesion सबसे उच्चतम स्तर होता है, module के सभी Element एक Function को पूरक करने से सम्बन्धित हैं।

① Coupling $\Rightarrow$ Coupling की माप (measurement) है, जो एक program के मॉड्यूलों के मध्य Interdependency से स्तर को define करता है।

अर्थात्

यह एक प्रकार की माप है, जो कि यह define करती है, कि software के components एक-दूसरे पर किस प्रकार निर्भर हैं, तथा Interact करने Coupling जितनी कम होगी Software Design उतना ही बेहतर होगा।

1) Content Coupling

Content coupling सबसे उच्च स्तर की coupling होती है, यह तब होती है, जब कोई मॉड्यूल किसी दूसरे module की आन्तरिक क्रियाविधि पर निर्भर होता है।

2) Common Coupling

इसे global coupling भी कहते हैं। यह तब धरित होता है, जब समान global data दो मॉड्यूलों के द्वारा share किया जाता है।

3) External Coupling

इस प्रकार की coupling तब धरित होता है जब External data format

44) Communication protocol को दो मॉड्यूलों के द्वारा share किया जाता है।

44) Control Coupling $\Rightarrow$

एक module दूसरे module के Flow को नियंत्रित करता है।

45) Stamp Coupling $\Rightarrow$

46) Data Coupling $\Rightarrow$

दो मॉड्यूलों के मध्य डेटा केवल उपलब्ध होगी जब डेटा केवल उनके ही मध्य पास होगा।

- (A) Content
- (B) Common Coupling
- (C) External
- (D) Control

DFD (Data Flow Diagram)

Data Flow Diagram Information system से गुजरने वाले Data के Flow का एक ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है।

यह Data के आने-जाए एवं Store होने का भी सूचना रखता है।

Data Flow Diagram का प्रयोग Software System के ~~आंतरिक~~ मोवरविज को बनाने के लिए लिया जाता है।

⑩ DFD के प्रकार

1. DFD Logical DFD

2. DFD Physical DFD

1. DFD Logical DFD ⇒ Logical DFD विशेष



Activities पर फोकस रहता है,

अर्थात् यह System में Data के Flow तथा System के Processes पर फोकस रहता है।


26 Physical DFD ⇒ Physical DFD

इस बात पर केन्द्रित रहना है, कि वास्तव में Data Flow System किस प्रकार कार्य करता हुआ है, Data Flow Diagram का सबसे पहला प्रयोग 1970 के दशक में किया था, तथा इसे Larry Constantine तथा Ed yourdon ने वर्णित किया था।


External entity



process




Data Store



Data Flow

② DFD के Components

1) Entities ⇒ Data के source तथा destination को entities कहते हैं। 

2) Data Storage ⇒ Data storage होता है।

3) process ⇒

4) Data Flow ⇒

Data Dictionary

Data dictionary DBMS में Data Dictionary एक file या फाइलों का संग्रह होती है जो कि Database के metadata को store करती है।

Data Dictionary Database के वास्तविक Data को एकत्र नहीं करती है। बल्कि यह सिर्फ Data को मैनेज करने के लिए बर्तन वाले के रूप में सूचना (information) जैसे Table का नाम तथा विवरण आदि को संग्रहीत करती है।

Data Dictionary के बिना DBMS Database से Data को Access नहीं कर सकता है। Data Dictionary का प्रयोग Database operation, Data integrity तथा शुद्धता (accuracy) को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

Type of Data Dictionary

- 1) Active Data Dictionary
- 2) passive Data Dictionary

OOD (Object Oriented Design)

Object Oriented Design (OOD) एक प्रक्रिया है, जिसमें Object Oriented विधियों का प्रयोग करना प्रणाली (Computing System) या Application को Create करने के लिए किया जाता है।

OOD में एक system को object's के collection के रूप में देखा जाता है, OOD (Object Oriented programming) की प्रक्रिया का एक भाग है।

Terms of Object Oriented Design

1. Objects $\Rightarrow$ Object एक class का Instance होता है, यह (properties) & contain किए रहता है, Ex - person, Bank, company etc.

2. Class $\Rightarrow$ क्लास एक Entity होती है, जो यह निर्धारित करता है, कि object कि प्रकार व्यवहार करेगा,

3. messages

4. Abstraction

5. Encapsulation

6. Inheritance

7. polymorphism

$\rightarrow$ ① Sub class ② Super class

Advantage of Decision tree

- 1) इसके लिए किसी भी डोमेन ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है।
- 2) Decision tree के सीखने और वर्गीकरण के चरण सरल रूप होते हैं।

Decision table

यह tool प्रयोग परीक्षण एवं आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है।
इससे यह देखा जा सकता है कि सभी सम्भावित संयोजनों पर किया गया है, या किसी संयोजन को छोड़ा तो नहीं गया है, यदि प्रक्रिया जरूर हो तो Conditional निर्णय लेने होते हैं।

Decision Table Four types

1) Condition stub

2) Condition Entry

3) Action stub

4) Action Entry

Important

Structured programming


Structured programming में, हम बड़े कार्यक्रम को छोटे module में उप-विभाजित करते हैं, ताकि कार्यक्रम को समझना आसान हो।
Structured programming का उद्देश्य computer program के माध्यम से नियंत्रण प्रवाह को रेंडित करना है, ताकि निष्पादन : अनुक्रम उस क्रम का अनुसरण करे जिससे कोड लिखा गया है।
कार्यक्रम की- गतिशील संरचना कार्यक्रम की स्थिर संरचना से मिलती जुलती है।
यह कार्यक्रम की पठनीयता, परीक्षणशीलता में परिवर्तनशीलता को बढ़ाता है।

⑧ Structured programming नियम & Code
आरेख

संरचित प्रोग्रामिंग का प्रथम नियम

Flow-charting की स्थिति में, एकल प्रविष्टि बिन्दु और एकल निष्पत्ति बिन्दु वाले बॉक्स को संरचित दिया जाता है,

{ structured programming
First
Rule's }




{ code block is
structured }

संरचना का दूसरा नियम $\Rightarrow$

क्रम सही है, यदि प्रत्येक block की निम्न स्थितियों निम्न block की प्रवेश स्थितियों से मेल खाती है,

Rule's-2




{ A sequence of code
blocks is structured }

संरचना का तीसरा नियम $\Rightarrow$


को विकल्प संरचित है,

(An Alternation of
code blocks is
Structured)






संरचित नियम - 4

Iteration (while-loop) को सही स्थान में व्यवस्थित किया जाता है, इसमें एक प्रवेश बिंदु और निष्कास बिंदु होता है।



(Iteration of code blocks is structured)

संरचित नियम - 5 नेस्टेड संरचनाएँ फ्लोचार्टिंग परिस्थितियों में, किसी भी कोड block को किसी संरचना में केला जा सकता है, यदि फ्लोचार्ट का एक भाग है, जिसमें एक एकल प्रवेश बिंदु और एक निष्कास बिंदु है, तो इसे एक code block के रूप में संरचित किया जा सकता है।




Lesson - 6

सॉफ्टवेयर परीक्षण (Software Testing)

Testing $\Rightarrow$ Testing software का एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा system या system उपकरणों की जाँच की जाती है, इस परीक्षण का उद्देश्य यह है, कि सिस्टम कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार किया गया हो।

Black box Testing




विक्रेता कंपनी द्वारा तैयार software को ग्राहक के असरों के अनुसार विकसित किया जाता है, परिस्थितियों से बचाने की और ग्राहक जिन परिस्थितियों में बचाने की software परिस्थितियों को लेब में बचाने की software को पाबना है।
अर्थात् software की testing करना है।

Types of Software Testing

1. Unit Testing

2. Integration testing



Top down
bottom up
sandwich
big-bang

3. Alpha Testing

4. Beta Testing

5. Stress Testing

6. Recovery Testing

7. Security Testing

8. Smoke Testing

9. Regression Testing

10. System testing

11. Performance Testing.

12. Ad-hoc Testing.

"V" models

V-model's को verification तथा validation (V & V) models भी कहते हैं।
V-model को verification का SDLC model है, जहाँ process को V shape में execute किया जाता है।

V-model Software Development Life cycle के प्रत्येक phase के लिए उपयोग है,

V-model वह waterfall model extension है, तथा यह निर्धारित करता है, कि प्रत्येक Development phase से जुड़ा हुआ है,




Fig:- V-model

बाएँ पक्ष में verification phases दिखाया गया है, तथा बाएँ पक्ष में validation phases प्रदर्शित किया गया है।

Verification phases

1. Requirement Analysis
2. System Design
3. Architectural Design
4. Module Design
5. Coding phase

Validation phase

- ① Unit Testing
- ② Integration Test
- ③ System Testing
- ④ Acceptance Testing
- ⑤


Advantage of V-models

1. यह बहुत ही ज्यादा disciplined model है।
इसमें एक समय में एक phase को पूरा कर सकते हैं।
2. इसमें planning तथा Tests डिजाइनिंग, Coding से पहले हो जाती है, जिससे समय बचाता है।
3. इसमें resources को अच्छी तरह utilize किया जा सकता है।
4. इसमें defect's का early stages में ही पता चल जाता है।


Disadvantage of V-models

1. इसमें ~~बहुत~~ बहुत ही ज्यादा risk और अनिश्चितता रहती है,
2. बड़े कठिन तथा object oriented project's के लिए यह model सही नहीं है,
3. यह Flexible model नहीं है।
4. इसमें अगर बीच में कोई बदलाव कर दिया तो next document's को भी change करना पड़ता है।

① Black Box Testing (BBT)



② White Box Testing (WBT)



White Box Testing (WBT)

Black Box Testing (BBT)

1) WBT में Software के internal code की जाँच की जाती है,

2) WBT के दौरान, सोर्स कोड में लिखित हर statement, loop की जाँच, test केसेस के आधार पर की जाती है,

③ programming की जानकारी वाले विशेषज्ञ व्यक्ति ही वाइत बॉक्स टेस्टिंग का करते हैं।

BBT में केवल Software के INPUT और output की जाँच की जाती है,


② Black box Testing में Test केसेस के आधार पर केवल Input और output की जाती है।

③ Black box Testing के लिए programming की जानकारी होना जरूरी नहीं होता है।

Performance Testing

रक गैर - तकनीकी testing पद्धति है। जिसमें सॉफ्टवेयर प्रणाली को स्थिरता, सुचारु रूप से कार्य करने का तरीका जैसे अन्य मानकों को अलग-अलग workload पर जाँचा जाता है।

Performance testing का मुख्य उद्देश्य short work की विश्वसनीयता, स्थिरता, मापनीयता और उपलब्ध संसाधनों का कम उपयोग करने की क्षमता को परखना है।



Types of Performance Testing

1. Load Testing

2. Stress Testing

Ex - web server की stress testing shell script
(shell script, एक script है, जिसे operating system
के shell या command interpreter के लिए इस्तेमाल
किया जाता है।)


Unit testing - Unit testing software
testing की एक विधि है जिसमें software applicati-
on के सबसे छोटे unit (भाग) की testing किया जाता है।
इस testing का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है
कि software की प्रत्येक unit का source code सही
है, तथा इसे प्रयोग किया जा सकता है। पहले ad hoc
tools का प्रयोग unit को test करने के लिए किया
जाता है परन्तु आजकल unit test करने के लिए frame
(Java frame work, dot net frame work तथा PHP Frame
work आदि) का प्रयोग किया जाता है।

Unit testing Developers के द्वारा लिखे तथा निर्दिष्ट
किये जाते हैं तथा इसे करने के लिए white box testing
विधि का प्रयोग किया जाता है। unit testing में अधिक
समय लगता है। तथा इसमें धैर्य की आवश्यकता होती है।
यह परीक्षण बहुत ही अधिक प्रभाव पूर्ण है, क्योंकि इसके
प्रयोग के द्वारा अधिकतर defects को identify कर

लिया जाता है। यह परीक्षण सामान्यतया integration testing के बाद किया जाता है।
पहले

Integration testing!

Integration testing Software testing की एक विधि है जिसमें दो या दो से अधिक Software Units या Modules को जोड़कर एक किया जाता है तथा एक समूह में उनका परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य integration units के मध्य bugs तथा faults को खोजना है तथा यूनिटों के मध्य कार्य, performance तथा विश्वसनीयता की जाँच करना है। सामान्यतया Integration testing को एक Integration testing के द्वारा perform testing से पहले किया जाता है। जब Unit testing कर लिया जाता है, तो प्रत्येक Unit को एक-एक करके integrate किया जाता है और यह किया तब तक चलाता है जब तक कि सारी Unit को integrate नहीं कर लिया जाए।




Integration testing

Integration testing के कई नियम हैं—


1. Top-down Approach!—

इस integration testing में Top level के integrated units का सर्व-प्रथम testing किया जाता है। तथा उसके बाद उसके नीचे वाले sub-units का परीक्षण किया जाता है।




2. Bottom-up Approach!—

इस परीक्षण में सबसे पहले bottom level के sub-units का testing किया जाता है। तथा उसके बाद ऊपर के मुख्य units को testing किया जाता है।



3. Big-Bang Approach:-

इस प्रकार के testing में सभी यूनिटों को एक साथ integrate कर लिया जाता है तथा इसके बाद एक समूह में सभी का testing कर लिया जाता है। इस integration testing में किसी एक unit को तब तक integrate नहीं किया जा सकता है जब तक कि सभी units तैयार न हो जाएँ।



यह testing बहुत ही risky होता है, क्योंकि अगर हमने सही प्रकार से documentation नहीं किया तो इसमें failure होने का खतरा बढ़ जाता है। यह testing छोटे system के लिए सुविधाजनक है, परन्तु अगर system में कोई faults हो जाता है तो उसे खोजना मुश्किल हो जाता है।

इस परीक्षण में समय भी अधिक लगता है।

Software project management:

Software Project Management (SPM) software project की योजना बनाने और उसे आगे बढ़ाने की उत्तम विधि है। यह Project management का एक भाग होता है जिसमें Software Project को plan, implement, monitor तथा control किया जाता है।

Software Project Management का वर्गीकरण:

1. Conflict Management
2. Risk "
3. Requirement "
4. Change "

5. Software configuration management: यह

Software में change को trace करने तथा नियंत्रण करने की एक प्रक्रिया है। Software configuration management में revision control और baselines का उद्घाटन शामिल है।

6. Release management:

Advantages of Software Project

1. यह Software development को plan करने में मदद करता है।
2. इससे Software development को implement करना आसान हो जाता है।
3. यह Software को विकसित करने में लगने वाले समय को कम करता है।
4. इससे Software को विकसित करने में लगने वाली Cost भी कम हो जाती है।

Version Control

Version Control को revision control या Source Control भी कहते हैं।

यह Software Tools तथा Processes की एक श्रेणी है जिसके द्वारा Software में होने वाले बदलावों (Change) को track तथा store किया जाता है।

यह SCM (Software Configuration Management) का एक महत्वपूर्ण component है। अर्थात् "Version control एक management strategy है जिसके द्वारा किसी Software, website या document में होने वाले change को manage किया जाता है।"

वह System जो changes को track करने की सुविधा

प्रदान करता है, उसे version control system कहते हैं। यह system प्रत्येक बदलाव को एक विशेष प्रकार के database में store करता है।

इसमें यदि developers के द्वारा changes करने में कोई mistake हो जाती है तो software के पहले के version के साथ इसको compare किया जाता है और जो भी त्रुटि होती है उसे fix कर लिया जाता है।

version control का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि changes planning के अनुसार ~~च~~ चरित होनी चाहिए।

मुख्य Version Control System

- (1) Git Hub
- (2) Gitlab
- (3) Beanstalk
- (4) Perforce
- (5) Apache subversion
- (6) AWS Code Commit
- (7) Microsoft team foundation server
- (8) Mercurial
- (9) CVS version control
- (10) Bitbucket

Types of Software Testing

Functional Testing

- Unit testing
- Integration Testing
- System testing
- Interface Testing
- Regression Testing
- User Acceptance Testing

Non-functional Testing


- Security Testing
- Documentation Testing
- Installation Testing
- Performance Testing
- Reliability Testing

Feature of High level programming Language


- मानव भाषाओं के समान समझने में आसान है,
- Program के अनुकूल होती है, और Code करने में आसान होती है,
- समझने में आसान है,
- संकलन (Compile) & Debug में आसान होती है

② Translator

① Interpreter



② Compiler



③ Assembler

③ Control Flow Based Design (नियंत्रण प्रवाह आधारित डिजाइन)

High level language के आने के बाद Computer का उपयोग तेजी से बढ़ने लगा, Program ज्यादा जटिल और बड़े होने लगे जिससे उनका प्रबंधन मुश्किल होने लगा। इसे आसान बनाने के लिए Control Flow Based Design रखा गया;

Advantages of LOC

- ① लागत अनुमान में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मीट्रिक
- ② इस मीट्रिक की तुलना में हमने विकल्पों में कई समस्याएँ हैं।
- ③ प्रयासों का आकलन इसी बहुत आसानी

Disadvantages of LOC

- ① कम कुशल कोड
- ② कोड की अधिक पंक्तियाँ लिखने लगते उत्पादकता बढ़ता है।
- ③ यह जटिलता का कारण बनी-बुरा है।

⑩ Decision trees & tables को विस्तारपूर्वक

Decision trees एक ऐसी संरचना है, जिसके द्वारा Data पर लागू होने वाली शर्तों तथा उन शर्तों के आधार पर लिए जाने निर्णय को प्रदर्शित किया जाता है, यह एक Data visualization का उत्तम तरीका है। एक Decision tree का प्रयोग निर्णय करने के लिए किया जाता है।

Decision trees की संरचना एक Flow-chart की तरह से होती है। जिस प्रकार चेड़ में पत्तियाँ, उस तथा 2 सगाए होते उसी प्रकार हमसे leaf node & class को प्रदर्शित करती है। हमसे leaf node and Branches होते हैं, और सबसे ऊपर की Node को root कहते हैं।

Examples → एक LED निर्माता company अपने ग्राहक के लिए डिस्काउंट - पॉलिसी को लागू करता है।

